

AquaPor

Für besseres Wassermanagement

LITHON



AquaPor

Wasser direkt versickern lassen.

AquaPor ist in besonderem Maße wasser- und luftdurchlässig. Das Regenwasser kann nicht nur durch die Fuge versickern, sondern direkt durch den offenporigen Stein. Der Belag erscheint in einem harmonisch geschlossenen Gesamtbild und ist angenehm zu begehen. AquaPor ist geeignet für die Verlegung in Fuß- und Radwegen, wenig frequentierten Zufahrten und PKW-Stell- sowie Ruheplätzen.

- Offenporige, wasserdurchlässige Oberfläche
- Engfugige Flächenbefestigung sorgt für ein harmonisches, geschlossenes Gesamtbild
- In modernen Grautönen
- Hoher Gehkomfort



Lagerführend ab Thalfingen

Abmessungen Länge / Breite / Dicke [cm]	Bedarf [ca. St. /m²]	Gewicht [ca. kg /m²]
20 / 10 / 8	49,26	155
20 / 20 / 8	24,75	
30 / 20 / 8	16,53	

Weitere Steindicken, Farben und Naturstein-Vorsatz auf Wunsch.


steingrau


anthrazit

Die offenporigen Betonsteine sind frostbeständig, jedoch nicht tausalzbeständig. Die Fertigung erfolgt nach der „Richtlinie für die Herstellung und Überwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerkporigem Beton“ der Bundesverbandes Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V.