


# Leistungserklärung

Nr. LPLUS - PL006 - 001

1	Produkttyp: <b>Platten aus Beton nach DIN EN 1339</b>				
2	Kennzeichen zur Identifikation: <b>Oberfläche WetCast unbearbeitet</b>				
3	Verwendung: <b>Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern</b>				
4	Hersteller: <b>Lithonplus GmbH &amp; Co. KG Karl-Lösch-Straße 3 D-67360 Lingenfeld Telefon 06344-949-0 Telefax 06344-949-125 E-Mail info@lithonplus.de</b>				
5	Kontaktdaten Bevollmächtigter: <b>nicht relevant</b>				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <b>System 4</b>				
7	Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: <b>nicht relevant</b>				
8	Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: <b>nicht relevant</b>				
9	Erklärte Leistung:				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
	Freisetzung von Asbest	<b>keine</b>	<b>keine</b>	<b>keine</b>	DIN EN 1339:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006
	Biegezugfestigkeit	<b><math>T_{char} \geq 5,0 \text{ MPa}</math></b>	<b><math>T_{char} \geq 5,0 \text{ MPa}</math></b>	<b>X</b>	
	Gleit-/ Rutschwiderstand	<b>USRV <math>\geq 35</math></b>	<b>USRV <math>\geq 35</math></b>	<b>X</b>	
	Wärmeleitfähigkeit	<b>X</b>	<b><math>\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}</math></b>	<b>X</b>	
	Dauerhaftigkeit	<b>ausreichend</b>	<b>ausreichend</b>	<b>X</b>	2000/553/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ausreichend</b>	
Brandverhalten	<b>X</b>	<b>A1</b>	<b>X</b>	96/603/EG	
X = nicht zutreffend					
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der Herstellers von:  <div style="text-align: center;">             Wilfried Polle, Geschäftsführer                .....              Unterschrift           </div> <div style="text-align: left;">             Lingenfeld, 3. Juni 2019           </div>				