

Qualitäts-Zertifikat

Zur Anwenderfreigabe von sonstigen Bauelementen

Produktgruppe: Betonsteinpflaster **Produkt gemäß Anlage**

Die Firma

Lithonplus GmbH & Co. KG

Karl-Lösch-Straße 3
67360 Lingenfeld

erbrachte zum 11.12.2025 den Nachweis der Eignung und Übereinstimmung
zum Technischen Lastenheft für Bodenbeläge, Version 1.2 vom 01.04.2023
der Firma

DB InfraGO AG
Zentrale I.IPM 6
Washingtonplatz 2
10557 Berlin

Der Nachweis erfolgte durch die Bemusterung des Betonsteinpflasters, der Vorlage von Produkt-
und Materialnachweisen für die in der Anlage 1 aufgeführten Produkte.

Die Firma Lithonplus GmbH & Co. KG verpflichtet sich, die Anforderungen des Technischen
Lastenheftes für Bodenbeläge von DB InfraGO AG qualitativ und regelkonform umzusetzen.

Bei Änderungen des o. g. Lastenheftes erfolgt eine zentrale schriftliche Mitteilung durch DB
InfraGO AG, welche durch den zertifizierten Hersteller für dessen zukünftige Umsetzung schriftlich
zu bestätigen ist.

Gültigkeit des Qualitäts-Zertifikates: 31.12.2030

Wenn die Anforderungen des „Technischen Lastenheftes Bodenbeläge V 1.2“ vom 01.04.2023
nicht eingehalten werden oder neue sicherheitsrelevante Anforderungen dies erfordern, kann die
Anwenderfreigabe widerrufen werden.

Berlin, den 22.12.2025

Leiter Grundsätze Bautechnik

Anlagentypverantwortlicher

Anlage 1

**Die nachfolgenden Produkte der
Lithonplus GmbH & Co. KG sind gemäß Qualitätszertifikat für
die Anwendung bei den Verkehrsanlagen der DB InfraGO AG
freigegeben:**

Betonsteinpflaster für Pflasterdecken

Cassero System10-LP4 30/30/8 anthrazit Spezifikation DB, Kat 6-7

Cassero System10-LP4 30/15/8 anthrazit Spezifikation DB, Kat 6-7

Brilliant System10-LP4 30/30/8 anthrazit-ST8690 Spezifikation DB, Kat 3-5

Brilliant System10-LP4 30/15/8 anthrazit-ST8690 Spezifikation DB, Kat 3-5

Bodenindikatoren aus Beton

Bodenindikator System10-LP4 30/30/8 (zweischichtig), markierungsweiss Rippe 38mm trapezförmig, Kat 6-7

Bodenindikator 30/30/8 8Wetcast), weiss Rippe 38mm trapezförmig, Kat 1-5

Bodenindikator System 10-LP4 30/30/8 (zweischichtig), markierungsweiss Kegelstümpfe 76mm, Kat 6-7

Bodenindikator 30/30/8 (Wetcast), weiss diagonal angeordnete Kegelstümpfe 76mm Abstand, Kat 1-5

Sicherungsmaßnahmen aus Betonsteinpflaster („Strich“, Schraffur)

Bodenindikator System10-LP4 30/30/8 (zweischichtig), markierungsweiss Begleitstreifen, Kat 6-7

Begleitstreifen Antirutsch 30/30/8 (Wetcast), weiss, Kat 1-5

Rautenstein 30/42,4/8 markierungsweiss Spezifikation DB, Kat 6-7

Rautenstein 30/21,2/8 markierungsweiss Halbstein Spezifikation, DB Kat 6-7

Rautenstein 30/42,4/8 anthrazit Spezifikation DB, Kat -7

Rautenstein 30/21,2/8 anthrazit Halbstein Spezifikation DB, Kat 6-7